


isair - serie mono



ISAir, è il climatizzatore Velaris che, grazie alle caratteristiche costruttive evolute, si propone ai vertici della categoria per comfort e funzionalità.

silenzioso

Il ventilatore dell'unità interna a velocità variabile e la funzione Sleep lo rendono silenzioso come un soffio di vento. Inoltre, la modalità Super-Silenziosa che limita la rumorosità fino a 20dB.

intelligente

L'elettronica dotata di microprocessore ottimizza il funzionamento della macchina alla temperatura e con il programma desiderati.

ecologico ed efficiente

Il refrigerante ecologico R32 garantisce alte prestazioni e basso impatto ambientale. L'indicatore EC si accende in caso di perdita di gas e la macchina si spegne, per garantire una protezione efficace.

efficiente

Le rese elevate in modalità raffreddamento $\Lambda++$ e in modalità riscaldamento $\Lambda+/\Lambda++$, il comando wireless dotato dell'applicazione "Follow Me" che funge da termostato grazie a un apposito sensore che permette di ottenere la temperatura desiderata nell'ambiente in cui è posizionato il comando stesso. Reversibile DC Inverter.

Tutte le unità sono dotate di modulo WIFI integrato opzionale per il controllo tramite APP dedicata.

Comando tramite app

Comandabile da remoto grazie all'applicazione **MSmartLife**





isair - serie mono



unità interna

Descrizione		ATMW09	ATMW12	ATMW18	ATMW24
Riscaldamento					
Potenza Riscaldamento Nominale	kW	2,61 (0,8-3,4)	3,8 (1,0-4,2)	5,40(1,3-5,5)	7,8(1,8-8,8)
Potenza assorbita nominale	KW	0,7 ((0,3-1,5)	0,97 (0,3-1,5)	1,40 (0,22-1,50)	2,1 (0,23-2,53)
SCOP	W/W	4	4	4,1	4,09
ENERGY LEVEL (ERP)		A+	A+	A+	A+
COP (EN 14511-3)	W/W	3,73	3,71	3,85	3,71
Raffreddamento					
Potenza Raffreddamento Nominale	kW	2,6 (0,6-3,1)	3,55 (0,8-3,8)	5,1 (1,3-5,3)	7,2 (1,8-7,4)
Potenza assorbita nominale	KW	0,8 (0,1-1,6)	1,09 (0,2-1,6)	1,52 (0,28-1,70)	2,2 (0,23-2,76)
SEER	W/W	6,1	6,1	6,6	6,53
ENERGY LEVEL (ERP)		A++	A++	A++	A++
EER (EN 14511-3)	W/W	3,25	3,26	3,35	3,27
Caratteristiche unità interna					
Portata aria	m3/h	550	600	850	1300
Livello Potenza Sonora	dB (A)	53	53	57	63
Dimensioni (LxPxH)	mm	750x285x200	750x285x200	900x310x225	1082x330x233
Peso Unità	kg	8	8	11	15

unità esterna

Portata aria	m3/h	1800	1800	2700	3200
Livello Potenza Sonora	dB (A)	61	61	61	66
Dimensioni (LxPxH)	mm	650x233x455	650x233x455	715x280x537	900x700x350
Peso Unità	kg	18	18	25	49
Alimentazione	V/Ph/Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Carica refrigerante	kg	0,51	0,55	0,8	1,3
Linee Frigorifere					
Linea Liquido	inch	1/4	1/4	1/4	1/4
Linea Gas	inch	3/8	3/8	1/2	5/8
Dislivello Massimo	m	10	10	15	15
Lunghezza Massima	m	20	20	25	25