


# multisplit- unità interna



## silenzioso

Il ventilatore dell'unità interna a velocità variabile e la funzione Sleep lo rendono silenzioso come un soffio di vento. Inoltre, la modalità Super-Silenziosa che limita la rumorosità fino a 20dB.

## intelligente

L'elettronica dotata di microprocessore ottimizza il funzionamento della macchina alla temperatura e con il programma desiderati.

## ecologico ed efficiente

Il refrigerante ecologico R32 garantisce alte prestazioni e basso impatto ambientale. L'indicatore EC si accende in caso di perdita di gas e la macchina si spegne, per garantire una protezione efficace.

## efficiente

Le rese elevate in modalità raffreddamento  $\Lambda^{++}$  e in modalità riscaldamento  $\Lambda^{+}/\Lambda^{++}$ , il comando wireless dotato dell'applicazione "Follow Me" che funge da termostato grazie a un apposito sensore che permette di ottenere la temperatura desiderata nell'ambiente in cui è posizionato il comando stesso. Reversibile DC Inverter.

Tutte le unità sono dotate di modulo WIFI integrato opzionale per il controllo tramite APP dedicata.



Unità interna PARETE Multi		ATUIW09
Alimentazione	V-Ph-Hz	220-240, 1, 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)	m <sup>3</sup> /h	466/360/325
Livello potenza sonora (Hi)	dB(A)	53,0
Linea Liquido - Gas	inch	1/4 - 3/8
Dimensioni nette (LxPxH)	mm	750x285x200
Peso Netto/Lordo	kg	8/10

Unità interna PARETE Multi		ATUIW12
Alimentazione	V-Ph-Hz	220-240, 1, 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)	m <sup>3</sup> /h	540/430/314
Livello potenza sonora (Hi)	dB(A)	57,0
Linea Liquido - Gas	inch	1/4 - 3/8
Dimensioni nette (LxPxH)	mm	750x285x200
Peso Netto/Lordo	kg	8/10

Unità interna PARETE Multi		ATUIW18
Alimentazione	V-Ph-Hz	220-240, 1, 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)	m <sup>3</sup> /h	840/680/540
Livello potenza sonora (Hi)	dB(A)	55,0
Linea Liquido - Gas	inch	1/4 - 1/2
Dimensioni nette (LxPxH)	mm	900x310x225
Peso Netto/Lordo	kg	11/13

